

Advanced wire rope tester INTROS



Magnetic heads MH6-26 and MH22-45

Basic unit BU-M

Độ chính xác LMA cao
Độ nhạy LF cao
Tốc độ kiểm tra cao
Tương thích điện từ
Thích hợp với môi trường ẩm ướt
Phạm vi đường kính dây rộng
Con lăn có thể tháo rời
Màn hình chiếu sáng lớn

Dấu hiệu Khuyết tật xuất hiện trên màn hình
Dung lượng bộ nhớ không giới hạn
Kết nối PC Bluetooth
Hiển thị báo mức pin
Tương thích với tất cả các đầu từ MH

Đầu từ mới MH 6-26 và MH 22-45 được thiết kế để kiểm tra dây cáp trong phạm vi mở rộng từ 6 đến 26 mm và đường kính từ 22 đến 45 mm tương ứng. Mỗi đầu từ chỉ được trang bị một cặp cảm biến, phục vụ toàn bộ phạm vi đường kính dây. Cảm biến và bảng mạch được niêm phong đúng cách bên trong đầu để làm cho nó phù hợp để hoạt động trong điều kiện môi trường ẩm ướt, ví dụ ngoài khơi. Con lăn bên ngoài có thể tháo rời cho phép căn chỉnh dây trong quá trình kiểm tra. Tốc độ kiểm tra dây là từ 0 đến 4 m / s và độ lệch của tốc độ không ảnh hưởng đến hiệu suất của công cụ.

Bộ ghi nhận dữ liệu BU-M được trang bị màn hình lớn và menu nâng cao được sử dụng để cung cấp cách điều khiển thiết bị thuận tiện và đơn giản hơn. Thiết bị hoạt động bằng pin với 6 giờ hoạt động liên tục, mức pin được hiển thị liên tục trên màn hình. Dấu vết thu được trong quá trình kiểm tra có thể được hiển thị. Thẻ nhớ có thể lưu trữ thực tế không giới hạn số lượng dữ liệu kiểm tra. Bảo vệ chống xâm nhập của bộ ghi dữ liệu là IP66. Các bộ ghi nhận BU-M hiện tương thích trên toàn bộ các đầu từ độc lập của chúng tôi, bao gồm cả các đầu phát hành trước đó.

MH6-26 và MH22-45 kết nối với bộ ghi nhận dữ liệu bằng cáp dài đến 20 m. BU-M cũng có kết nối Bluetooth với PC. Thiết bị tuân thủ các Tiêu chuẩn: ASTM E1571, ISO 4309:2017, và EN 12927-8.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MH6-26	MH22-45
Đo thông số	LMA và LF	
Đường kính dây	từ 6 đến 26 mm	từ 22 đến 45 mm
Tốc độ kiểm tra	từ 0 đến 4 m / s	
Nhiệt độ hoạt động	từ -25 đến 55 độ C	
Cấp bảo vệ	IP66	
Trọng lượng	4,0 kg	11,0 kg
Kích thước	250x105x185mm	295x185x195 mm
Trọng lượng Bộ ghi nhận dữ liệu	1,0 kg	
Kích thước của bộ ghi nhận dữ liệu	235x125x37 mm	

